



OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS

Cryloc Roterende Zeven

Technische datasheet



Compact
ontwerp



Trillingsvrije
werking



Atex
gecertificeerd



Cryloc Roterende Zeven

Een of twee speciaal gevormde zeven scheiden de fijne delen van het inkomende product.

De Cryloc roterende zeefmachine is niet meer weg te denken uit de graan- en bulkverwerkende industrie. In de cilindrische behuizing scheiden een of twee speciaal gevormde zeven de fijne delen van het inkomende product.

Maximaal 10% gruis bij de inlaat resulteert in minder dan 1% gruis in het eindproduct (gruis is kleiner dan 2/3 van de korreldiameter). De grote verscheidenheid aan capaciteiten maken de Cryloc roterende zeefmachine een breed inzetbare zeefmachine voor de graanverwerkende industrie.

Cryloc Roterende Zeven

Type	Capaciteit (t/u)	Zeven	Aandrijving (kW)
46-01	20	1	1,5
46-58	20	2	1,5
46-08	50	1	2,2
46-11	50	2	2,2
46-31	100	1	2,2
46-28	100	2	2,2
47-01	125	1	2,2
47-61	125	2	2,2
47-31	150	1	1,5 / 2,2
47-50	150	2	1,5 / 2,2
47-51	180	2	1,5 / 2,2*

* Inkomend product met 10% stof resulteert in een zeefresultaat van max. 3%

Hamermolen voorzeven

Type	Capaciteit (t/u)	Zeven	Aandrijving (kW)
46-51	40	1	3
47-10	60	1	4
47-32	80	1	1,5 / 2,2

Kenmerken

- ✓ Compact ontwerp
- ✓ Trillingsvrije werking
- ✓ Capaciteiten van 20-180 t/u
- ✓ Enkeldekszeef
- ✓ Dubbeldekszeef voor andere productafmetingen
- ✓ Enkele aandrijving
- ✓ Dubbele aandrijving voor hoge capaciteiten (contrarotatie)
- ✓ Atex gecertificeerd

Speciale uitvoeringen

- ✓ Centrale bypass voor fijne delen
- ✓ Kluitenscheider
- ✓ Frequentieregelaar/variabele snelheid
- ✓ Pulse-jet reiniging

Geschikt voor:

- ✓ Voorafzeving hamermolens
- ✓ Korrels en kruimels
- ✓ Extrudaten en expandaten

Maximale korreldiameter is 12 mm.



Meer informatie?
Scan de QR-code.