



OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS

Zaranda Rotativo Cryloc

Ficha técnica



Diseño
compacto



Operación
libre de vibraciones



Certificado por
atex zone 21/22



Zaranda Rotativo Cryloc

Uno o dos tamices con una forma especial separan las partes finas del producto entrante.

Es difícil imaginar la industria procesadora de granos sin el uso de el separador rotativo Cryloc. En la carcasa cilíndrica, uno o dos separadores de forma especial, separan las partículas finas del producto entrante.

Un máximo del 10% de partículas finas en la entrada tiene como resultado menos del 1% en el producto acabado (las partículas finas son más pequeñas que 2/3 del diámetro del grano. La amplia gama de capacidades hace que el separador giratorio Cryloc sea un clasificador esencial para la industria del procesamiento de cereales secos.

Separador Rotativo Cryloc

Tipo	Capacidad (t/h)	Mallas	Transmisión (kW)
46-01	20	1	1,5
46-58	20	2	1,5
46-08	50	1	2,2
46-11	50	2	2,2
46-31	100	1	2,2
46-28	100	2	2,2
47-01	125	1	2,2
47-61	125	2	2,2
47-31	150	1	1,5 / 2,2
47-50	150	2	1,5 / 2,2
47-51	180	2	1,5 / 2,2*

* 3% de porcentaje de finos a la salida para una entrada de 10%

Pretamizado de Molino de Martillos

Tipo	Capacidad (t/h)	Mallas	Transmisión (kW)
46-51	40	1	3
47-10	60	1	4
47-32	80	1	1,5 / 2,2

Características

- ✓ Diseño compacto
- ✓ Operación libre de vibraciones
- ✓ Capacidades desde 20 hasta 180 tons/hr
- ✓ Zaranda una sola malla
- ✓ Zaranda doble para productos de diferentes tamaños
- ✓ Transmisión única
- ✓ Transmisión doble para altas capacidades (contra rotación)
- ✓ Certificado por atex zone 21/22

Ejecución especiales

- ✓ By-pass central
- ✓ Separador de terrones
- ✓ Convertidor de frecuencia /velocidad variable
- ✓ Chorro de limpieza por aire

Diseñado para:

- ✓ Materias primas antes de la molienda
- ✓ Pellets y semi - granulados
- ✓ Extruidos y expandidos

Maximo diámetro del pellet es 12 mm.



¿Más información?
Escanee el código QR.