



OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS

Filtre d'admission

Fiche technique



Développé avec l'expertise d'IVS,
spécialiste du dosage de vapeur et de liquide.

Nettoyage rapide
et interchangeable ✨

Traitement efficace
du processus de
déchargement



Prévention des arrêts
de production



Filtre d'admission

Le filtre d'admission renouvelé réduit les temps de déchargement jusqu'à 30 %*.

L'industrie des aliments composés et des aliments pour animaux de compagnie utilise une grande variété de fluides appliqués. Les propriétés de ces liquides varient en termes de viscosité, de solidification et d'acidité. Souvent, ces liquides contiennent des particules contaminées et grossières qui peuvent pénétrer dans les réservoirs de stockage. Il peut en résulter des arrêts de production dus à des blocages ou à des pannes de pompe.

Le filtre d'admission conventionnel a été perfectionné. La surface du filtre a été élargie afin de réduire la résistance lors du processus de déchargement. Le temps de déchargement est ainsi réduit jusqu'à 30 %*. Le nouveau filtre d'admission est disponible avec différentes perforations de tamis et convient donc à de nombreux produits liquides. Ce filtre d'admission est également facile à remplacer et à nettoyer, car les brides ont été remplacées par un raccord en acier inoxydable. C'est la solution pour éliminer la contamination dans les réservoirs de stockage de liquides.

Développé avec l'expertise d'IVS, spécialiste du dosage de vapeur et de liquide.

* Par rapport à d'autres types de filtres, testés avec des filtres internes et externes.

- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Nettoyage rapide et interchangeable
- ✓ Traitement efficace du processus de déchargement
- ✓ Prévention des arrêts de production
- ✓ Possibilité de perforations multiples du tamis



Plus d'informations ?
Scannez le code QR.